



HP Latex 2700-printer

De krachtige, kosteneffectieve breedformaatprinters met een duurzaam voordeel.



Verhoog de productie-efficiëntie

- Productief en kosteneffectief – levendige kleuren bij 89 m²/uur met symmetrische dubbele printkoppen.¹
- Verbeter de efficiëntie – met automatische printkopreiniging en een intuïtieve interface met begeleiding bespaart u tijd en geld.
- HP Professional Print Service-plannen² – voor proactieve ondersteuning, workflowbeheer en trainingen.

Print voor hogere marges

- U kunt uitbreiden naar opdrachten met een hoge marge met een 30% breder bereik op hoge snelheid, met behoud van mediaglans en -uiterlijk.³
- Print met zekerheid op een breed scala aan signage- en decoratietoepassingen, inclusief dunne folie, vinyl en papier.
- Zorg voor consistente kleuren en kwaliteitsconfiguraties op al uw apparaten met HP Configuration Center.⁴
- Profiteer van eenvoudige afwerking, laminering en installatie met de configureerbare overcoat en flexibele inkt voor wrapsen.

Kies voor meer duurzaamheid met HP Latex

- HP Latex-inkt op waterbasis – UL ECOLOGO®-gecertificeerd, geen HAP's/vereiste waarschuwingslabels, geurloze prints.⁵
- Kartonnen inktcartridge, lokale recycling van buitenkarton, gratis terugnameprogramma van inktzak en printkop.⁶
- Print daarnaast op een breed scala aan compatibele, milieuvriendelijke media die voldoen aan de vereisten van UL GREENGUARD GOLD en Toy Safety.⁷
- HP Latex-afdrukken zijn recyclebaar, retourneerbaar of niet-gevaarlijk en veilig om verwijderd te worden.⁸

Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/latex-2700-series>

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Op basis van interne tests van HP in maart 2022. Modus voor buitengebruik met 3-pass, 6 kleuren, 90%. Hoewel CMYK en optimizer worden gedupliceerd met symmetrische dubbele printkoppen, wordt voor overcoat, lichtmagenta en lichtcyan één printkop gebruikt.

² Sommige services zijn afhankelijk van de printer, het servicecontract en de beschikbaarheid in de regio. Ga naar <https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printer-workflow-solutions-services.html> voor meer informatie.

³ 30% groter kleurbereik op basis van tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Venture Electronics Spain, S.L. in februari 2022 waarbij de HP Latex 2700 printer werd vergeleken met concurrerende alternatieven die gebruikmaken van UV-technologie tussen €100.000 en €200.000 EUR per februari 2022, en waarbij het kleurbereikvolume werd vergeleken in CIE Lab-units (hoe hoger, hoe beter) bij printen op Avery MPB001 in printmodi voor binnengebruik. Test is uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden voor alle printers waarbij het ECI2002-doel werd gemeten met de FD-9-spectrofotometer van Konica Minolta.

⁴ Een HP PrintOS account, een internetverbinding en een voor internet geschikt apparaat zijn vereist. HP PrintBeat Jobs API en HP PrintBeat Live Production zijn alleen toegankelijk na aanschaf van het juiste HP Professional Print Service-plan. Kijk voor meer informatie op <http://www.printos.com>

⁵ Certificering volgens de UL ECOLOGO®-standaard UL 2801 waarborgt dat een inkt voldoet aan een serie meervoudige, lifecycle-gebaseerde gezondheids- en milieucriteria (zie <http://www.ul.com/EL>). HP Latex-inkt is getest op de aanwezigheid van gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (HAP's) volgens de definitie in de Clean Air Act en Method 311 van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (tests uitgevoerd in 2013) en deze werden niet aangetroffen. Er zijn verschillende media met uiteenlopende geurprofielen. Sommige media kunnen van invloed zijn op de geur van de uiteindelijke afdruk.

⁶ Het buitenste karton van de HP Eco-Carton-inkcartridge is 100% recyclebaar via plaatselijke karton-/papierprogramma's. Interne materialen, inclusief de inktzak en printkoppen, kunnen gratis worden geretourneerd via het HP Planet Partners-programma om de plastic onderdelen te laten verwerken. Nul restafval. Kijk voor het retourneren van inktzakken en printkoppen op <http://www.hp.com/recycle> voor informatie over deelname en beschikbaarheid van het HP Planet Partners-programma; het programma is mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor de beste afvalverwerkingsmethode in regio's waar dit programma niet beschikbaar is, of voor andere supplies waarvoor het programma niet geldt.

⁷ Zie <http://www.hp.com/mediasolutionslocator> voor milieuvriendelijke media. Geldt voor HP Latex-inkt. UL GREENGUARD Gold-certificering volgens UL 2818 toont aan dat producten zijn gecertificeerd volgens de GREENGUARD-standaarden van UL voor lage uitstoot van chemische stoffen bij gebruik binnen. Kijk voor meer informatie op <http://ul.com/gg> of www.green-guard.org. HP Latex is geschikt voor een onbeperkte ruimte, volledig ingericht, 33,4 m² in een kantooromgeving, 94,6 m² in een klaslokaal. 4e generatie HP Latex-inkt is getest en voldoet aan de volgende veiligheidsmethoden en -protocollen voor speelgoed: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 en SOR 2018-83. HP raadt het gebruik van de inkt af voor speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar.

⁸ Het meeste op papier gebaseerde HP grootformaat printermateriaal kan worden gerecycled via algemeen beschikbare recyclingprogramma's of volgens regiospecifieke procedures. Sommige HP media komen in aanmerking voor het huidige gratis retourprogramma voor HP grootformaat media. Deze programma's zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HP grootformaat printermateriaal, zowel niet-geprint als geprint met originele HP Latex-inkt, is niet-gevaarlijk en veilig te verwijderen. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor afvalbeheer voor specifieke plaatselijke instructies. Raadpleeg voor het beheer aan het einde van de levensduur van grootformaatafdrukken na het afdrukken <https://lkc.hp.com/storage/app/uploads/public/601f996259ff601996259ff86371330719.pdf>.

Technische specificaties

Printen

Printmodi	121 m ² /uur (2-pass) 89 m ² /uur (3-pass) 69 m ² /uur (4-pass) 49 m ² /uur (6-pass) 38 m ² /uur (8-pass) 29 m ² /uur (10-pass)
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Type inkt	HP Latex inkt op waterbasis
Inktcartridges	8 (zwart, cyaan, lichtcyaan, lichtmagenta, magenta, geel, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat)
Cartridgegrootte	5 L
Printkoppen	8 (6 HP Latex universeel, 2 HP Latex Optimizer)
Langdurige herhaalbaarheid print-naar-print	Maximale kleurafwijking (95% van de kleuren) = 2 dE2000

Media

Verwerking	Roll-to-roll, dubbelzijdige blackout, dual-roll (optioneel), roll-to-freefall (optioneel), Ink Collector (optioneel)
Typen media	Banners, zelfklevend vinyl, folie, papier, wandbekleding, canvas, synthetisch materiaal, stof, mesh, textiel ¹
Rollformaat	Tot 3,2 m (single-roll); Tot 2 x 1,6 m (optioneel dual-roll); Tot 2 x 1,53 m (optioneel jumbo dual-roll)
Rolgewicht	Tot 160 kg (single-roll); Tot 300 kg (met optionele verdeelrol); Tot 2 x 70 kg (met optionele dual-rollkit); Tot 2 x 200 kg (met optionele jumbo dual-rollkit)
Roldiameter	30 cm (40 cm met optionele verdeelrol)
Dikte	Tot 0,4 mm (standaard); tot 2,0 mm (met aangepaste printkophoogte-instelling)

Applicaties

Banners; Decoratie; Displays; Materiaal voor beurzen/evenementen; Signage voor buiten; Posters voor binnen; Lichtbakken – folie; POP/POS; Textiel; Voertuigreclame

Connectiviteit

Interfaces	Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	---

Afmetingen (b x d x h)

Printer	574 x 138 x 167 cm
Verzending	586 x 181 x 191 cm

Gewicht

Printer	1303 kg
Verzending	2057 kg

Inhoud van de doos HP Latex 2700 printer, printkoppen, 126 inch spindles (2x), HP Latex-reinigingskit, HP interne Print Server, touchmonitor, documentatiesoftware, gebruikershandleiding, edge holders voor media, originele HP samplemedia, schoonmaakmiddelen, luchtdrukpijstool, gebruikersonderhoudskit

Omgevingscondities

Bedrijfstemperatuur	15 tot 30°C
Vochtigheidsgraad bij gebruik	20 tot 70% RV (niet-condenserend)

Geluid

Geluidsdruk	71 dB(A) (tijdens printen), 58 dB(A) (stand-by)
-------------	---

Voeding

Verbruik	11 kW (gem.) – kwaliteitsindoormodus (4-pass), 11 kW (gem.) – outdoormodus (3-pass)
Vereisten	Ingangsspanning 200-240/380-415 V Delta/Wye driefase en PE; 50/60 Hz; 56/35 A

Certificering

Elektromagnetisch	Voldoet aan de vereisten voor Klasse A, waaronder: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië (ACMA), Nieuw-Zeeland (RSM), Korea (KCC)
Milieu	WEEE, RoHS (EU, China, Oekraïne), REACH, voldoet aan CE-markering

Garantie

12 maanden dekking voor onderhoud en ondersteuning; 6 maanden hardwaregarantie; 6 maanden HP standaardservice, onderhoud en ondersteuning. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op <http://www.hp.com/support> voor informatie over HP service- en supportopties in uw regio.

Bestelinformatie

Product

3R745C	HP Latex 2700-printer
--------	-----------------------

Accessoires

3Y0K4A	HP Latex 2700-serie inkt collector kit
474Y0A	HP Latex 2700 Series Jumbo Dual Roll-kit
4R4W4A	HP 126-inch rolinvoers
4R4W5A	HP Latex 126-inch Roll-to-freefall-kit
4R4W7A	HP 126 inch Diverter Roller
55P20A	HP Latex 2700 standaard uptime-kit
55P22A	HP Latex 2700-serie gebruikersonderh. kit
L2E28A	HP Latex Jumbo deelbare assen voor dual-roll invoer
M2J33A	HP Latex in-line snijtools
T4E58B	HP Latex mediabesparingskit

Originele HP printsupplies

G0Z22A	HP 886 Optimizer Latex printkop
G0Z24A	HP 886 Latex printkop
G0Z28A	HP 883 Latex-inktcartridge cyaan, 5 liter
G0Z29A	HP 883 Latex-inktcartridge magenta, 5 liter
G0Z30A	HP 883 Latex-inktcartridge geel, 5 liter
G0Z31A	HP 883 Latex-inktcartridge zwart, 5 liter
G0Z32A	HP 883 Latex-inktcartridge lichtcyaan, 5 liter
G0Z33A	HP 883 Latex-inktcartridge lichtmagenta, 5 liter
G0Z34A	HP 883 Optimizer Latex-inktcartridge, 5 liter
G0Z35A	HP 883 Overcoat Latex-inktcartridge, 5 liter
G0Z45A	HP 883 Latex-printkopreinigingskit

Originele HP grootformaat printermedia

HP Photo-realistic Poster Paper
HP Optimal Gloss Air GRP (voldoet aan REACH²)
HP Removable Adhesive Fabric (voldoet aan REACH²)
HP 15 oz Prime Double-sided Blockout Banner (voldoet aan REACH²)

Bekijk het complete portfolio HP grootformaat printermedia op HPMedia.com.

Service en support

U56XSE HP 2 jaar Plus-serviceplan hardware support met behoud van defecte media
U56XTE HP 3 jaar Plus-serviceplan hardware support met behoud van defecte media
U56XXPE HP 1 jaar post-warranty Plus-serviceplan hardware support met behoud van defecte media
U56XXE HP 2 jaar Basic-serviceplan hardware support met behoud van defecte media
U56XLE HP 3 jaar Basic-serviceplan hardware support met behoud van defecte media
U56XQPE HP 1 jaar post-warranty Basic-serviceplan hardware support met behoud van defecte media

¹ Prestaties zijn afhankelijk van de gebruikte media. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Gebruik textiel dat niet rekt voor de beste resultaten. Voor poreuze textielsoorten is de optionele Ink Collector vereist.
² Dit product bevat geen stoffen die worden vermeld als SVHC (115) volgens Bijlage XIV van de EU REACH richtlijn zoals gepubliceerd op 15 juni 2014 in concentraties van meer dan 0,1%. Om de status van SVHC in HP producten te bepalen, raadpleegt u de HP REACH Declaration die is gepubliceerd op [HP Printing Products and Consumable Supplies](http://www.hp.com/go/REACH).

